

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 18/9315/2020


1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Uchwyt zamykany FIXP-E z polipropylenu (PP) lub poliamidu (PA6) do mocowania rur
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **FIXP-E - Z**, gdzie Z = \emptyset rur,
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Uchwyty przeznaczone są do podwieszania i mocowania przewodów oraz rur wewnątrz pomieszczeń budynków. Uchwyty o średnicy ≥ 50 mm mogą być stosowane do mocowania rur spustowych. Uchwyty należy stosować zgodnie z projektem technicznym, z uwzględnieniem Polskich Norm i przepisów budowlanych oraz instrukcją producenta.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
TiA Sp. z o.o. ul. Słowackiego 22 a 37-200 Przeworsk
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna nr AT-15-9315/2015 pt.: „Zestaw wyrobów systemu montażowego TiA do mocowania elementów instalacyjnych” wydana w 2015 r przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Spełnia wymagania	
Kształt i wymiary	Spełnia wymagania	
Nośności charakterystyczne uchwytów przy działaniu siły rozciągającej dla rur o średnicach -Z, mm: - $\emptyset 10\div 12$ - $\emptyset 14\div 16$ - $\emptyset 16,5\div 20$ - $\emptyset 20\div 23$ - $\emptyset 25\div 29$ - $\emptyset 32\div 35$ - $\emptyset 40\div 45$ - $\emptyset 48\div 55$ - $\emptyset 58,5\div 65$	250N 430N 490N 560N 670N 800N 1060N 1220N 1500N	
Odkształcenie rur spustowych o średnicy ≥ 50 mm poddanych obciążeniu pionowemu odpowiadającemu 5,5 m słupa wody	≤ 3 mm	
Temperatura mięknięcia wg Vicata dla: PP / PA6	≥ 80 °C / ≥ 170 °C	

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał: **Ślanda Adam – Wiceprezes Zarządu**

Przeworsk, 2020.01.02

TiA Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu

Adam Ślanda