

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 2/2020/1271

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Spinka (klips) MTGP-KDS z polipropylenu (PP)
do mocowania szyn przeznaczonych do układania rury ogrzewania
podłogowego w warstwie izolacji termicznej
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **MTGP-KDS X**, gdzie X= 48, 60 mm
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Klipsy przeznaczone są do mocowania szyn do układania rury ogrzewania
podłogowego w warstwie izolacji termicznej.
Klipsy należy stosować zgodnie z projektem technicznym, z uwzględnieniem
Polskich Norm i przepisów budowlanych oraz instrukcją producenta.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
TiA Sp. z o.o. ul. Słowackiego 22a, 37-200 Przeworsk
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7.a Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**
 - 7.b. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
 - 7.c. Krajowa ocena techniczna:
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2020/1271 wydanie 1 pt.: „Elementy
systemu TiA do mocowania przewodów instalacyjnych” z dnia 20.10.2020 r.
 - 7.d. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych ITB, Poznań, 1488, Raport z badań
nr LZE01-01921/19/Z00NZE.
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Spełnia wymagania	-
Kształty i wymiary	Spełnia wymagania	-
Wygląd zewnętrzny	Spełnia wymagania	-
Minimalna siła wrywająca rurę o średnicy $\varnothing 14 \div 20$ mm - długość klipsa 48mm - długość klipsa 60mm	≥ 45 N ≥ 45 N	-
Temperatura mięknięcia wg Vicata	$\geq 75^{\circ}\text{C}$	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Adam Ślonda – Wiceprezes Zarządu

TiA Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu

Adam Ślonda
Adam Ślonda

Przeworsk, 2020.10.22